

## A1 INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS POR MATERIAL

### QUADRO GERAL

Materiais básicos	Média	Mediana	Desvio P.	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Areia	75,13	38,77	86,65	57,03	6,77	311,00	17
Saibro	171,35	168,88	40,65	64,29	133,89	213,73	4
Cimento	77,68	64,92	69,12	103,41	0,93	213,75	21
Aditivo	24,43	24,43	-	0	24,43	24,43	1
Pedra	66,25	15,95	113,32	31,32	0,09	294,37	6
Cal	55,26	50,40	27,56	34,27	29,59	90,62	4
Estrutura e Alvenaria							
Chapa de Madeira Compensada - Fôrmas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1
Concreto Usinado	8,11	5,92	6,28	6,34	2,50	25,13	12
Concreto Produzido em Obra	17,21	17,34	11,43	11,43	5,71	28,57	3
Aço	5,56	5,50	3,68	3,78	-0,40	9,85	6
Blocos EPS	1,35	1,35	1,87	1,32	0,03	2,67	2
Vigotas Trelaçadas	-0,07	-0,07	-	0,00	-0,07	-0,07	1
Blocos e Tijolos	16,70	13,22	11,30	11,13	2,93	42,68	13
Arg. Parcial ou Totalmente Produz. Fora do Canteiro - Alvenaria	26,30	26,30	-	0,00	26,30	26,30	1

## A1 INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS POR MATERIAL

### QUADRO GERAL

Revestimentos Argamassados							
Argamassa Produzida em Obra	41,31	41,31	32,73	23,14	18,16	64,45	2
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora do canteiro - emboço ou massa única	63,51	63,51	82,28	58,18	5,33	121,69	2
Instalações							
Eletrodutos	2,72	2,72	-	0	2,72	2,72	1
Outros Revestimentos							
Placas Cerâmicas	23,99	20,43	15,40	1,04	8,03	49,72	5
Selador	-41,67	-41,67	-	0	-41,67	-41,67	1
Textura	12,54	12,54	-	0	12,54	12,54	1