

A3c INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS E CONSUMOS POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

QUADRO GERAL – AREIA

Materiais básicos		Média	Mediana	Desvio padrão	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Estrutura de concreto	Perda (%)	33	27	30	35	6	73	4
	Consumo (m3/m3)	0,68	0,66	0,21	0,13	0,45	0,97	
Alvenaria - largura do bloco	Perda (%)	20	15	10	9	13	31	3
	Consumo (m3/ml)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emboço Interno	Perda (%)	29	29	-	0	29	29	1
	Consumo (m3/ml)	0,03	0,03	-	0,00	0,03	0,03	
Emboço Externo	Perda (%)	77	77	60	42	35	119	2
	Consumo (m3/ml)	0,05	0,05	0,01	0,01	0,04	0,06	
Chapisco Conv. Externo	Perda (%)	3	3	-	0	3	3	1
	Consumo (m3/ml)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Chapisco Conv. Interno	Perda (%)	4	4	-	0	4	4	1
	Consumo (m3/ml)	0,00418	0,00418	-	0,00000	0,00418	0,00418	
Argamassa para Fundação	Perda (%)	32	32	-	0	32	32	1
	Consumo (m3/ml)	1,04	1,04	-	0,00	1,04	1,04	
Contrapiso	Perda (%)	18	18	-	0	18	18	1
	Consumo (m3/m2)	0,01	0,01	-	0,00	0,01	0,01	