

## INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS POR MATERIAL

### QUADRO GERAL

Materiais básicos	Média	Mediana	Desvio padrão	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Areia	76	44	79	68	7	311	28
Saibro	182	174	55	80	134	247	4
Cimento	95	56	111	96	6	638	44
Pedra	75	38	109	31	9	294	6
Cal	97	36	174	74	6	638	12
<b>Estrutura e alvenaria</b>							
Concreto usinado	9	9	5	6	2	23	35
Concreto produzido em obra	6	6	-	0	6	6	1
Aço	10	11	4	6	4	16	12
Blocos e tijolos	17	13	12	11	3	48	37
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora canteiro alvenaria	116	116	126	89	26	205	2
<b>Revestimentos argamassados</b>							
Argamassa produzida em obra	18	18	-	0	18	18	1
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora canteiro chapisco	21	21	11	8	14	29	2
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora canteiro emboço ou massa única	99	90	87	98	5	209	4
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora canteiro reboco	13	13	-	0	13	13	1
Arg. Parcial ou totalmente produz. fora canteiro contrapiso	42	42	8	5	36	47	2

**INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS POR MATERIAL**

QUADRO GERAL - continuação

Instalações	Média	Mediana	Desvio padrão	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Eletrodutos	15	15	3	3	13	18	3
Condutores	25	27	11	11	14	35	3
Tubos para instalações hidrossanitárias	20	15	17	7	8	56	7
<b>Outros revestimentos</b>							
Placas cerâmicas	16	14	12	14	2	50	18
Gesso	45	30	68	67	-14	120	3
Tintas	16	17	8	8	8	24	3
Revestimento têxtil	14	14	-	0	14	14	1